

POLYTRON
TERRA
Трубы ПОЛИТРОН
 для наружной канализации

РЕКОМЕНДОВАНО
К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Трубы Политрон производятся из полипропилена блоксополимера (PP-B) и предназначены для использования в наружных безнапорных сетях сточных вод или в системах самотечной канализации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокое качество изделий благодаря высококлассному сырью, технологиям, производственным линиям и постоянному контролю качества;
- небольшой вес, легкость монтажа;
- высокая сопротивляемость к вредным воздействиям кислотной среды;
- устойчивость к изнашиванию стоками, содержащими взвеси (например песок);
- стойкость к зарастанию, благодаря гладкой внутренней поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: полипропилен (PP-B); Макс. раб. температура до 95°C

Класс кольцевой жесткости: SN 4

Наименование	D вн. мм	Толщина стенки, мм	Длина	Код L, мм	
Труба Политрон для наружной канализации	110	3,4	500	1100500	
	110	3,4	1000	1101000	
	110	3,4	2000	1102000	
	110	3,4	2500	1102500	
	110	3,4	3000	1103000	
	110	3,4	5000	1105000	
	160	4,9	500	1600500	
	160	4,9	1000	1601000	
	160	4,9	2000	1602000	
	160	4,9	3000	1603000	
	160	4,9	5000	1605000	
	200	6,2	500	2000500	
	200	6,2	1000	2001000	
	200	6,2	2000	2002000	
	200	6,2	3000	2003000	
	200	6,2	5000	2005000	
	Отвод 45°	110	25		PPH3011045
		160	4		PPH3016045
Отвод 88°	110	20		PPH3011087	
	160	4		PPH3016087	

Заглушка для раструбы


110	50	PPH60110
160	20	PPH60160

Переход


160/110	20	PPH4016011
---------	----	------------

Тройник 45°


110/110	10	PPH70111145
160/110	2	PPH70161145
160/160	2	PPH70161645

Тройник 90°


110/110	10	PPH70111187
160/110	1	PPH70161187
160/160	2	PPH70161687

**Муфта
ремонтная**


110	25	PPH20110
160	12	PPH20160

Муфта двухраструбная


110	30	PPH20110
160	12	PPH10160

Ревизия


110	10	PPH50110
160	2	PPH50160