



oasis



АЛЮМИНИЕВЫЕ
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РАДИАТОРЫ
«OASIS»



АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЫЕ РАДИАТОРЫ

Радиаторы производятся из алюминиевого сплава самым современным способом – методом литья под давлением. Радиатор имеет безупречное покрытие белого цвета (RAL 9016).

Производство радиаторов подразумевает многоступенчатую систему контроля качества на различных этапах. Каждый радиатор проходит тестирование при давлении 24 атм. Секции приборов имеют повышенную коррозионную устойчивость внутренней отделки.

Качественное производство, превосходные технические характеристики обеспечивают долговременную и надежную работу радиатора и позволяют устанавливать их в центральных и автономных системах отопления.

Рабочее давление – 16 атм.

Испытательное давление – 24 атм.

К вашему выбору самый широкий модельный ряд алюминиевых секционных радиаторов:

| Модель радиатора | Высота, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Вес секции, кг | Емкость секции, л | Межсекое расстояние, мм | Теплоотдача, Вт |
|------------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 200/100 | 268 | 96 | 80 | 0,61 | 0,13 | 200 | 101 |
| 350/80 | 419 | 80 | 80 | 0,67 | 0,2 | 350 | 131 |
| 350/96 | 430 | 96 | 80 | 0,8 | 0,26 | 350 | 140 |
| 500/60 | 576 | 60 | 60 | 0,77 | 0,29 | 500 | 133 |
| 500/70 | 580 | 70 | 70 | 0,79 | 0,32 | 500 | 135 |
| 500/80 | 582 | 80 | 80 | 0,87 | 0,32 | 500 | 137 |
| 500/96 | 580 | 96 | 80 | 0,93 | 0,43 | 500 | 155 |



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

Использование иностранными специалистами алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» при создании радиатора Oasis позволяет прибору выдерживать высокое давление, отличаться особой прочностью и долговечностью (до 30 лет!).

Секции прибора легко трансформируются в радиаторы с желаемым количеством элементов (4, 6, 8, 10 и 12 секций), необходимых для любого интерьера.

На биметаллические радиаторы Oasis предоставляется срок гарантии 15 лет со дня продажи при его эксплуатации в соответствии с нормами и рекомендациями по установке и обслуживанию прибора.

Рабочее давление – 25 атм.

Испытательное давление – 35 атм.

Модельный ряд биметаллических радиаторов:

| Модель радиатора | Высота, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Вес секции, кг | Емкость секции, л | Межсекционное расстояние, мм | Теплоотдача, Вт |
|------------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| 350/80 | 410 | 80 | 80 | 1,1 | 0,17 | 350 | 125 |
| 500/70 | 565 | 70 | 70 | 1,25 | 0,17 | 500 | 133 |
| 500/80 | 570 | 80 | 80 | 1,35 | 0,3 | 500 | 135 |
| 500/100 | 568 | 96 | 80 | 1,46 | 0,38 | 500 | 155 |

Официальный дилер:

Поставщик:

FORTE home

www.oasis-home.ru

Единая служба сервисной поддержки
(звонок по России бесплатный): **8-800-700-0098**